


Shole DEVELOP BIO EMU



Generell informasjon:

Shole Develop BIO EMU er en klar-til-bruk, helt biologisk nedbrytbar anti-adhesiv emulsjon for betong, basert på mineral- og vegetabiliske oljer. Den kan ikke blandes med vann. Produktet er klart til bruk.

Produktegenskaper:

- Klar-til-bruk anti-adhesiv emulsjon basert på en blanding av vegetabiliske oljer og vegetabiliske estere.
- Biologisk nedbrytbar svært raskt.
- Helt basert på fornybare råvarer.
- Inneholder ikke løsemidler eller mineraloljer.
- Utmerkede anti-adhesive egenskaper.
- Når det påføres som en kontinuerlig belegning, beskytter det mot korrosjon.
- Tillater påføring av et veldig tynt lag.
- Beskytter og opprettholder stålforsteking.
- Lett å spre.
- Støtter produksjonen av høy-kvalitets betong.
- Vannfarer klasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 01

Bruk:

Vennligst observer de generelle instruksjonene for bruk av avlørningsmidler, som finnes i arket "Generelle instruksjoner for bruk av Shole-avlørningsmidler." Shole Develop BIO EMU kan påføres forstekingflater som er fuktige fra vann. Ved kraftig regn (drivende regn, drivende regn osv.), må forsteking beskyttes mot å bli skyllet bort. Hvis forsteking utsettes for ytre faktorer over lengre tid, anbefales det å sjekke tilstanden til avlørningsmiddel-laget og, om nødvendig, gjenta påføringen. Temperaturer under 0 forhindrer betongarbeid med emuljonsmiddelet, da °C det er fare for at produktet fryser. Shole Develop BIO EMU fungerer optimalt når materialtemperaturen er over 5°C. Det anbefales å bruke det på ikke-absorberende forsteking.

Tips:

Vennligst observer de generelle instruksjonene for bruk av avlørningsmidler, som finnes i vårt ark "Generelle instruksjoner for bruk av Shole-avlørningsmidler," samt informasjonen i produktdatabladet for Shole Develop BIO EMU.