


Shole DEVELOP BIO EMU



Informacje ogólne:

Shole Develop BIO EMU to gotowa do użycia, całkowicie biodegradowalna emulsja antyadhezyjna do betonu, oparta na olejach mineralnych i roślinnych. Nie można jej mieszać z wodą. Produkt gotowy do użycia.

Cechy produktu:

- Gotowa do użycia emulsja antyadhezyjna na bazie mixu olejów roślinnych oraz estrów roślinnych.
- Bardzo szybko ulega biodegradacji.
- Całkowicie oparta na surowcach odnawialnych
- Nie zawiera rozpuszczalników oraz olejów mineralnych.
- Doskonałe właściwości antyadhezyjne.
- Po naniesieniu jako ciągła powłoka chroni przed korozją.
- Umożliwia naniesienie bardzo cienkiej warstwy.
- Chroni i pielęgnuje szalunki stalowe.
- Łatwy do rozprowadzenia.
- Wspomaga produkcję wysokiej jakości betonów.
- Klasa zagrożenia wody: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

Nanoszenie:

Należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków antyadhezyjnych, które znajdują się w karcie "Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych Shole". Shole Develop BIO EMU można nakładać na wilgotne od wody powierzchnie deskowań. W przypadku silnego deszczu (deszcz ulewny, zacinający itp.) należy chronić deskowania przed wymyciem produktu. Jeśli deskowania są przez dłuższy czas wystawione na działanie czynników zewnętrznych, zaleca się kontrolowanie stanu warstwy środka antyadhezyjnego i ewentualne powtórzenie aplikacji. Temperatura poniżej 0°C uniemożliwia wykonywanie prac betonowych na środku emulsyjnym, ponieważ istnieje możliwość zamarznięcia produktu. Shole Develop BIO działa optymalnie, gdy temperatura materiału wynosi powyżej 5°C. Zalecane jest stosowanie do niechłonnych deskowań.

Wskazówka:

Prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków antyadhezyjnych, które znajdują Państwo w naszej karcie "Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych Shole", oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki produktu Shole Develop EMU.