


Shole DEVELOP BIO EMU



Informações gerais:

Shole Develop BIO EMU é uma emulsão antiaderente pronta para uso, completamente biodegradável para concreto, baseada em óleos minerais e vegetais. Não pode ser misturado com água. O produto está pronto para uso.

Propriedades do produto:

- Emulsão antiaderente pronta para uso baseada em uma mistura de óleos vegetais e ésteres vegetais.
- Biodegradável muito rapidamente.
- Totalmente baseada em matérias-primas renováveis.
- Não contém solventes ou óleos minerais.
- Excelente propriedade antiaderente.
- Quando aplicada como um revestimento contínuo, protege contra corrosão.
- Permite a aplicação de uma camada muito fina.
- Protege e mantém as formas de aço.
- Fácil de espalhar.
- Apóia a produção de concreto de alta qualidade.
- Classe de risco hídrico: WGK-1.
- GISCODE: BTM 01.

Aplicação:

Por favor, observe as instruções gerais para o uso de agentes desmoldantes, que podem ser encontradas na folha "Instruções gerais para o uso de agentes desmoldantes Shole". Shole Develop BIO EMU pode ser aplicado em superfícies de forma que estão úmidas devido à água. No caso de chuva forte (chuva intensa, chuva torrencial, etc.), proteja a forma para que não seja lavada. Se a forma estiver exposta a fatores externos por um período mais longo, recomenda-se verificar a condição da camada do agente desmoldante e, se necessário, repetir a aplicação. Temperaturas abaixo de 0°C impedem trabalhos de concreto com o agente emulsionante, pois há risco do produto congelar. Shole Develop BIO EMU funciona de forma otimizada quando a temperatura do material está acima de 5° C. É recomendado usá-lo em formas não absorventes.

Dica:

Por favor, observe as instruções gerais para o uso de agentes desmoldantes, que podem ser encontradas em nossa folha "Instruções gerais para o uso de agentes desmoldantes Shole", assim como as informações na folha de dados do produto Shole Develop BIO EMU.