


Shole DEVELOP BIO EMU



Allmän information:

Shole Develop BIO EMU är en färdig att använda, helt biologiskt nedbrytbar anti-adhesiv emulsion för betong, baserad på mineral- och vegetabiliska oljor. Den kan inte blandas med vatten. Produkten är redo att användas.

Produktegenskaper:

- Färdig att använda anti-adhesiv emulsion baserad på en blandning av vegetabiliska oljor och vegetabiliska estrar.
- Biologiskt nedbrytbar mycket snabbt.
- Helt baserad på förnybara råmaterial
- Innehåller inte lösningsmedel eller mineraloljor.
- Utmärkta anti-adhesiva egenskaper.
- När den appliceras som en kontinuerlig beläggning, skyddar den mot korrosion.
- Tillåter applicering av ett mycket tunt lager.
- Skyddar och underhåller stålformverk.
- Lätt att sprida.
- Stöder produktionen av högkvalitativ betong.
- Vattenriskklass: WGK-1
- GISCODE: BTM 01

Applicering:

Vänligen observera de allmänna instruktionerna för användning av avskiljande medel, som finns i dokumentet "Allmänna instruktioner för användning av Shole avskiljande medel". Shole Develop BIO EMU kan appliceras på formworkkytor som är fuktiga av vatten. Vid kraftigt regn (drivande regn, drivande regn osv.) bör formworken skyddas mot att spolats bort. Om formworken utsätts för externa faktorer under en längre tid rekommenderas det att kontrollera tillståndet för avskiljande medelskiktet och, vid behov, upprepa appliceringen. Temperaturnivåer under 0 förhindrar °C betongarbete på emulsionmedlet, eftersom det finns en risk för att produkten fryser. Shole Develop BIO EMU fungerar optimalt när materialtemperaturen ligger över 5°C. Det rekommenderas att använda den på ickeabsorberande formwork.

Tips:

Vänligen observera de allmänna instruktionerna för användning av avskiljande medel, som finns i vårt dokument "Allmänna instruktioner för användning av Shole avskiljande medel", samt informationen i produktdatabladet för Shole Develop BIO EMU.