

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Обща информация:

Shole Develop EMU CONCENTRATE е антиадхезивен концентрат за бетон, базиран на минерални масла и растителни масла. Продуктът трябва да се смеси с вода преди употреба.

Продуктови свойства:

- Антиадхезивна емулсия концентрат, базирана на смес от минерални масла и растителни масла.
- Много ефективен, силна концентрация.
- Бърза биоразградимост.
- Отлични антиадхезивни свойства.
- Когато се нанася като непрекъснато покритие, защитава от корозия.
- Позволява нанасянето на много тънък слой.
- Защитава и поддържа стоманените кофражи.
- Лесен за разпределение.
- Поддържа производството на бетон с високо качество.
- Клас на риск от вода: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (след разреждане с вода)

Приложение:

Моля, спазвайте общите инструкции за употреба на отделители, които могат да бъдат намерени на картата "Общи инструкции за употреба на Shole отделители". Разрежете Shole Develop EMU CONCENTRATE с вода в съответствие с инструкциите. В случай на дъжд (като например ливни дъждове), защитете кофража от тези фактори. Ако кофражът е изложен на външни фактори в продължителен период, се препоръчва да проверите състоянието на слоя с отделителя и, ако е необходимо, да го приложите отново. Работната температура на продукта трябва да бъде над 0°C.

Съвет

Shole Develop EMU CONCENTRATE е концентриран агент за освобождаване, направен от растителни и минерални масла, проектиран за употреба с дървена formwork. Преди употреба, трябва да бъде разреден с вода. За нова formwork, се препоръчва да се разрежда в съотношение от 1:1 до 1:4, с оптимално разреждане 1:2. За постигане на идеално повърхностно бетон, се препоръчва да се използва дори по-ниска концентрация от 1:5. След разреждане, концентратът изглежда бял. За да се подготви сместа, добавете концентрата към водата, като постоянно разбърквате; не добавяйте вода към концентрата. Shole Develop EMU CONCENTRATE трябва да се прилага на чиста, суха или леко влажна субстрат, който е свободен от бетон или хоросан. Това може да се направи чрез пръскане или използване на широка четка, като се осигури равномерно и дълготрайно приложение. Избягвайте прилагането на емулсията върху много влажна formwork или по време на дъжд. Неразреденият продукт може да устои на леки отрицателни температури, но разреждането трябва да се извършва само при положителни температури, а разредената емулсия трябва да се защитава от замръзване. Продължителното съхранение може да доведе до разделяне на материала, затова е важно да се разбърка преди всяка употреба. След като водата се изпари, продуктът на формовката създава анти-адхезивен слой. Най-добре е да се прилага емулсията на формовката поне 2 часа преди да се излее бетона, позволявайки достатъчно време за изпаряване на водата. Минимум 1 час е необходим.