

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Algemene informatie:

Shole Develop EMU CONCENTRAAT is een anti-hechttingsconcentraat voor beton, gebaseerd op minerale oliën en plantaardige oliën. Het product moet voor gebruik met water worden gemengd.

Producteigenschappen:

- Anti-hechtingsemulsieconcentraat op basis van een mix van minerale en plantaardige oliën.
- Zeer effectief, sterke concentratie.
- Snelle biologisch afbreekbaarheid.
- Uitstekende anti-hechtingseigenschappen.
- Bij toepassing als een continue laag, beschermt het tegen corrosie.
- Maakt het mogelijk om een zeer dunne laag aan te brengen.
- Beschermt en onderhoudt stalen bekistingen.
- Gemakkelijk te verspreiden.
- Ondersteunt de productie van hoogwaardig beton.
- Watergevaarklasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (na verdunning met water)

Toepassing:

Gelieve de algemene instructies voor het gebruik van losmiddelen te volgen, die te vinden zijn in de kaart "Algemene instructies voor het gebruik van Shole losmiddelen". Verdun Shole Develop BIO EMU CONCENTRATIE met water volgens de instructies. Bij zware regen (zoals tehardige regen) dient u de bekisting te beschermen tegen deze factoren. Als de bekisting gedurende langere tijd aan externe factoren wordt blootgesteld, wordt aanbevolen om de staat van de losmiddel laag te controleren en, indien nodig, opnieuw aan te brengen. De werkt temperatuur van het product moet boven 0°C liggen.

Tip:

Shole Develop BIO EMU Concentrate is een geconcentreerd losmiddel gemaakt van plantaardige en minerale oliën, ontworpen voor gebruik met houten bekisting. Voor gebruik moet het worden verdund met water. Voor nieuwe bekisting wordt geadviseerd om het te verdunnen in een verhouding van 1:1 tot 1:4, met een optimale verdunning van 1:2. Om een ideaal oppervlak van het beton te bereiken, wordt een nog lagere concentratie van 1:5 aanbevolen. Na verdunning verschijnt het concentraat wit. Om het mengsel voor te bereiden, voeg het concentraat toe aan het water terwijl je constant blijft roeren; voeg geen water toe aan het concentraat. Shole Develop BIO EMU CONCENTRATE moet worden aangebracht op een schone, droge of licht vochtige ondergrond die vrij is van beton of mortel. Dit kan gedaan worden door te spuiten of met een brede kwast, waarbij een gelijkmatige en spaarzame toepassing wordt verzekerd. Vermijd het aanbrengen van de emulsie op zeer natte bekisting of tijdens regen. Het onverdunde product kan lichte negatieve temperaturen weerstaan, maar verdunning mag alleen plaatsvinden bij positieve temperaturen, en de verdunde emulsie moet worden beschermd tegen bevriezen. Langdurige opslag kan leiden tot scheiding van het materiaal, dus het is essentieel om het voor elk gebruik opnieuw te mengen. Zodra het water verdampt, creëert het product op de bekisting een anti-hechttingslaag. Het is het beste om de emulsie ten minste 2 uur voor het gieten van het beton op de bekisting aan te brengen, zodat er voldoende tijd is voor waterverdamming. Een minimum van 1 uur is vereist.