

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE



Información general:

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE es un concentrado anti-adhesivo para concreto, basado en aceites minerales y aceites vegetales. El producto debe mezclarse con agua antes de su uso.

Propiedades del producto:

- Concentrado de emulsión anti-adhesiva basado en una mezcla de aceites minerales y aceites vegetales.
- Muy eficiente, fuerte concentración.
- Biodegradabilidad rápida.
- Excelentes propiedades anti-adhesivas.
- Cuando se aplica como un recubrimiento continuo, protege contra la corrosión.
- Permite la aplicación de una capa muy delgada.
- Protege y mantiene el encofrado de acero.
- Fácil de extender.
- Apoya la producción de concreto de alta calidad.
- Clase de peligro para el agua: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (después de la dilución con agua)

Aplicación:

Por favor, observe las instrucciones generales para el uso de agentes desmoldantes, que se pueden encontrar en la tarjeta "Instrucciones generales para el uso de agentes desmoldantes Shole". Diluya Shole Develop EMU CONCENTRATE con agua de acuerdo con las instrucciones. En caso de lluvias intensas (como lluvias torrenciales), proteja el encofrado de estos factores. Si el encofrado está expuesto a factores externos durante un período prolongado, se recomienda verificar el estado de la capa del agente desmoldante y, si es necesario, volver a aplicar. La temperatura de trabajo del producto debe estar por encima de 0°C.

Consejo:

Shole Develop EMU Concentrate es un agente desmoldeante concentrado hecho de aceites vegetales y minerales, diseñado para ser utilizado con encofrados de madera. Antes de usar, debe diluirse en agua. Para encofrados nuevos, se recomienda diluir en una proporción que varía de 1:1 a 1:4, siendo la dilución óptima de 1:2. Para lograr un concreto superficial ideal, se recomienda una concentración aún más baja de 1:5. Después de la dilución, el concentrado aparece blanco. Para preparar la mezcla, agregue el concentrado al agua mientras agita constantemente; no agregue agua al concentrado. Shole Develop EMU CONCENTRATE debe aplicarse a un sustrato limpio, seco o ligeramente húmedo que esté libre de concreto o mortero. Esto se puede hacer rociando o utilizando un pincel ancho, asegurando una aplicación uniforme y moderada. Evite aplicar la emulsión en encofrados muy húmedos o durante la lluvia. El producto sin diluir puede resistir temperaturas negativas ligeras, pero la dilución solo debe ocurrir a temperaturas positivas, y la emulsión diluida debe protegerse contra la congelación. El almacenamiento prolongado puede llevar a la separación del material, por lo que es esencial remixarlo antes de cada uso. Una vez que el agua se evapora, el producto sobre el encofrado crea una capa antiadherente. Es mejor aplicar la emulsión al encofrado al menos 2 horas antes de verter el concreto, permitiendo tiempo suficiente para la evaporación del agua. Se requiere un mínimo de 1 hora.