

Shole DEVELOP EMU CONCENTRATE

Загальна інформація:

Shole Develop EMU CONCENTRATE це антиадгезійний концентрат для бетону, на основі мінеральних олій та рослинних олій. Продукт слід змішувати з водою перед використанням.

Властивості продукту:

- Антиадгезійна емульсія концентрат, основана на зміші мінеральних олій та рослинних олій.
- Дуже ефективний, сильний концентрат.
- Швидка біорозкладність.
- Відмінні антиадгезійні властивості.
- При нанесенні як безперервне покриття захищає від корозії.
- Дозволяє нанести дуже тонкий шар.
- Захищає та підтримує сталеву опалубку.
- Легко наноситься.
- Підтримує виробництво якісного бетону.
- Клас небезпеки для води: WGK-1
- GISCODE: BTM 05 (після розведення водою)

Застосування:

Будь ласка, дотримуйтесь загальних інструкцій щодо використання засобів для видалення, які можна знайти на картці "Загальні інструкції щодо використання засобів для видалення Shole". Розведіть Shole Develop EMU CONCENTRATE водою відповідно до інструкцій. У разі сильного дощу (наприклад, під час пронизливого дощу) захистіть опалубку від цих чинників. Якщо опалубка піддається впливу зовнішніх чинників протягом тривалого часу, рекомендується перевірити стан шару засобу для видалення і, за потреби, повторно нанести. Робоча температура продукту повинна бути вище 0°C.

Порада:

Shole Develop EMU концентрат є концентрованим засобом для зняття форми, виготовленим з рослинних та мінеральних олій, що призначений для використання з дерев'яною формою. Перед використанням його необхідно розвести водою. Для нової форми рекомендується розводити його в співвідношенні від 1:1 до 1:4, з оптимальним розведенням 1:2. Для досягнення ідеальної поверхні бетону рекомендується ще нижча концентрація 1:5. Після розведення концентрат стає білим. Щоб підготувати суміш, додавайте концентрат до води, постійно помішуючи; не додавайте воду до концентрату. Shole Develop EMU CONCENTRATE слід наносити на чисту, суху або трохи вологу поверхню, без бетону чи розчину. Це можна зробити шляхом розпилення або за допомогою широкої кисті, забезпечуючи рівномірне і економне нанесення. Уникайте нанесення емульсії на дуже вологу форму або під час дощу. Ненамітний продукт може витримувати легкі негативні температури, але розведення повинно відбуватися лише при позитивних температурах, і розведена емульсія повинна бути захищена від замерзання. Тривале зберігання може призвести до розшарування матеріалу, тому необхідно перемішувати його перед кожним використанням. Коли вода випаровується, продукт на формі створює антиадгезійний шар. Найкраще наносити емульсію на форму принаймні за 2 години до заливки бетону, щоб дати достатньо часу для випаровування води. Мінімум 1 година є необхідною.