

List s informacijama o proizvodu

Shole DEVELOP EMU



Opće informacije:

Shole Develop EMU je spremna za uporabu emulzija protiv prianjanja za beton, na bazi mineralnih i biljnih ulja. Ne može se miješati s vodom. Proizvod je spreman za uporabu.

Osobine proizvoda:

- Spremna za uporabu emulzija protiv prianjanja na bazi mješavine mineralnih i biljnih ulja.
- Brzo biorazgradiva.
- Bez otapala.
- Izvrstne osobine protiv prianjanja.
- Kada se nanese kao kontinuirani premaz, štiti od korozije.
- Omogućuje primjenu vrlo tankog sloja.
- Štiti i održava čelične opalte.
- Praktično bez mirisa.
- Laka za nanošenje.
- Podupire proizvodnju visokokvalitetnog betona.
- Klasa opasnosti za vodu: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

Primjena:

Molimo vas da se pridržavate općih uputa za korištenje sredstava za odvajanje, koje se mogu naći u dokumentu "Opće upute za uporabu Shole sredstava za odvajanje". Shole Develop EMU može se nanijeti na površine opalte koje su vlažne od vode. U slučaju jakog kišnog vremena, zaštite oplatu od pranja. Ako je oplata izložena vanjskim faktorima duži vremenski period, preporučuje se provjeriti stanje sloja sredstva za odvajanje i, ako je potrebno, ponoviti primjenu. Temperatura ispod 0°C onemogućuje rad s betonom na emulzijskom agensu, jer postoji rizik od smrzavanja proizvoda. Shole Develop EMU radi optimalno kada je temperatura materijala iznad 5°C. Preporučuje se koristiti ga na neupijajućim oplatama.

Savjet:

Molimo vas da se pridržavate općih uputa za korištenje sredstava za odvajanje, koje se mogu naći u našim "Općim uputama za uporabu Shole sredstava za odvajanje", kao i informacija u podatkovnom listu proizvoda Shole Develop EMU.