


Shole DEVELOP EMU



Generel information:

Shole Develop EMU er en klar-til-brug anti-adhasiv emulsion til betonen, baseret på mineral- og vegetabiliske olier. Det kan ikke blandes med vand. Produktet er klart til brug.

Produktegenskaber:

- Klar-til-brug anti-adhasiv emulsion baseret på en blanding af mineral- og vegetabiliske olier.
- Hurtigt biologisk nedbrydelig.
- Losningsmiddel-fri.
- Fremragende anti-adhasive egenskaber.
- Når det påføres som en kontinuerlig belægning, beskytter det mod korrosion.
- Muliggør anvendelse af et meget tyndt lag.
- Beskytter og vedligeholder stalformvark.
- Praktisk lugtfri.
- Let at sprede.
- Understøtter produktionen af beton af høj kvalitet.
- Vandfareklasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

Ansøgning:

Venligst overhold de generelle anvisninger til brug af frigivelsesmidler, som findes i arket "Generelle anvisninger til brug af Shole frigivelsesmidler". Shole Develop EMU kan anvendes på formvarksoverflader, der er fugtige af vand. I tilfælde af kraftig regn (drivende regn, drivende regn osv.) skal formvarket beskyttes mod at blive skyllet væk. Hvis formvarket udsættes for eksterne faktorer i en længere periode, anbefales det at kontrollere tilstanden af frigivelsesmiddelaget og, hvis nødvendigt, gentage påføringen. Temperaturen under 0° C forhindrer betonarbejde på emulsionen, da der er risiko for, at produktet fryser. Shole Develop EMU fungerer optimalt, når materialetemperaturen er over 5° C. Det anbefales at bruge det på ikke-absorbent formvark.

Tip:

Venligst overhold de generelle anvisninger til brug af frigivelsesmidler, som findes i vores "Generelle anvisninger til brug af Shole frigivelsesmidler", samt oplysningerne i produktdatabladet for Shole Develop EMU.