


Shole DEVELOP EMU



Yleistä tietoa:

Shole Develop EMU on käyttövalmis liimaantumista estävä emulsiokosketusbetonille, joka perustuu mineraali- ja kasviöljyihin. Sitä ei voi sekoittaa veteen. Tuote on käyttövalmis.

Tuotteen ominaisuudet:

- Käyttövalmis liimaantumista estävä emulsio, joka perustuu mineraali- ja kasviöljyjen seokseen.
- Nopeasti biohajoava.
- Liuotinvapaa.
- Erinomainen liimaantumista estävä ominaisuus.
- Kun sitä levitetään jatkuvana kerroksena, se suojaa korroosiolta.
- Mahdollistaa erittäin ohueen kerroksen levittämisen.
- Suojaa ja ylläpitää teräksistä muottia.
- käytännössä hajuton.
- Helppo levittää.
- Tukee laadukkaan betonin tuotantoa.
- Veden vaaraluokka: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

Käyttö:

Ole hyvä ja noudata yleisiä ohjeita vapautusaineiden käytöstä, jotka löytyvät "Yleiset ohjeet Sholevapautusaineidenkäytöstä" -taulukosta. Shole Develop EMU voidaan levittää kosteille muottipinnoille. Raskaassa sateessa (kovassa sateessa jne.) suojaa muottia peseytymästä. Jos muotti altistuu ulkoisille tekijöille pidemmän aikaa, on suositeltavaa tarkistaa vapautusainekerroksen kunto ja tarvittaessa toistaa levitys. Alle 0 lämpötilat estävät betonityön emulsiagentilla, koska tuote voi °C jäätyä. Shole Develop EMU toimii optimaalisesti, kun materiaalilämpötila on yli 5°C. Sitä suositellaan käytettäväksi imeytymättömillä muoteilla.

Vinkki:

Ole hyvä ja noudata yleisiä ohjeita vapautusaineiden käytöstä, jotka löytyvät "Yleiset ohjeet Sholevapautusaineidenkäytöstä" -taulukosta, sekä tietoja Shole Develop EMU -tuotetiedoista.