


# Shole DEVELOP EMU



## Informazioni generali:

Shole Develop EMU è un'emulsione anti-adesiva pronta all'uso per calcestruzzo, a base di oli minerali e vegetali. Non può essere miscelata con acqua. Il prodotto è pronto all'uso.

## Proprietà del prodotto:

- Emulsione anti-adesiva pronta all'uso a base di un mix di oli minerali e vegetali.
- Rapidamente biodegradabile.
- Senza solventi.
- Eccellenti proprietà anti-adesive.
- Quando applicata come rivestimento continuo, protegge dalla corrosione.
- Consente l'applicazione di uno strato molto sottile.
- Protegge e mantiene i casseri in acciaio.
- Praticamente inodore.
- Facile da stendere.
- Favorisce la produzione di calcestruzzo di alta qualità.
- Classe di pericolo per l'acqua: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

## Applicazione:

Si prega di osservare le istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti, che possono essere trovate nel foglio "Istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti Shole". Shole Develop EMU può essere applicato su superfici di casseforme umide d'acqua. In caso di forte pioggia (pioggia battente, pioggia battente, ecc.), proteggere le casseforme dall'essere lavate via. Se le casseforme sono esposte a fattori esterni per un periodo di tempo prolungato, si raccomanda di controllare le condizioni dello strato dell'agente distaccante e, se necessario, ripetere l'applicazione. Temperature inferiori a 0°C impediscono il lavoro del calcestruzzo sull'agente emulsionante, poiché c'è il rischio che il prodotto congeli. Shole Develop EMU funziona ottimamente quando la temperatura del materiale è superiore a 5°C. Si raccomanda di usarlo su casseforme non assorbenti.

## Consiglio:

Si prega di osservare le istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti, che possono essere trovate nel nostro foglio "Istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti Shole", nonché le informazioni nel foglio informativo del prodotto Shole Develop EMU.