


Shole DEVELOP EMU



Algemene informatie:

Shole Develop EMU is een gebruiksklare anti-hechtemulsie voor beton, gebaseerd op minerale en plantaardige olien. Het kan niet met water worden gemengd. Het product is klaar voor gebruik.

Producteigenschappen:

- Gebruiksklare anti-hechtemulsie op basis van een mix van minerale en plantaardige olien.
- Snel biologisch afbreekbaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Uitstekende anti-hechtingseigenschappen.
- Wanneer aangebracht als een continue coating, biedt het bescherming tegen corrosie.
- Stelt de toepassing van een zeer dunne laag in staat.
- Beschermt en onderhoudt stalen bekisting.
- Bijna reukloos.
- Gemakkelijk te verspreiden.
- Ondersteunt de productie van hoogwaardig beton.
- Watergevaarklasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

Toepassing:

Houd rekening met de algemene instructies voor het gebruik van losmiddelen, die u kunt vinden in het blad "Algemene instructies voor het gebruik van Shole losmiddelen". Shole Develop EMU kan worden aangebracht op bekistingsoppervlakken die vochtig zijn van water. In het geval van zware regen (rijgende regen, rijgende regen, enz.), bescherm de bekisting tegen weggespoeld worden. Als de bekisting langere tijd aan externe factoren is blootgesteld, wordt aangeraden de toestand van de laag losmiddel te controleren en, indien nodig, de toepassing te herhalen. Temperaturen onder 0°C verhinderen betonwerk met het emulgatorproduct, aangezien er een risico bestaat dat het product bevriest. Shole Develop EMU werkt optimaal wanneer de temperatuur van het materiaal boven de 5°C ligt. Het wordt aanbevolen om het te gebruiken op niet-absorberende bekisting.

Tip:

Houd rekening met de algemene instructies voor het gebruik van losmiddelen, die u kunt vinden in ons blad "Algemene instructies voor het gebruik van Shole losmiddelen", evenals de informatie in het productgegevensblad van Shole Develop EMU.