


# Shole DEVELOP EMU



## Generell informasjon:

Shole Develop EMU er en klar-til-bruk anti-adhesiv emulsjon for betong, basert på mineral- og vegetabiliske oljer. Den kan ikke blandes med vann. Produktet er klart til bruk.

## Produktegenskaper:

- Klar-til-bruk anti-adhesiv emulsjon basert på en blanding av mineral- og vegetabiliske oljer.
- Raskt biologisk nedbrytbart.
- Løsemiddelfritt.
- Utmerkede anti-adhesive egenskaper.
- Når det påføres som en kontinuerlig belegg, beskytter det mot korrosjon.
- Tillater påføring av et veldig tynt lag.
- Beskytter og opprettholder stålformer.
- Praktisk luktfri.
- Lett å spre.
- Støtter produksjonen av høy-kvalitets betong.
- Vannfare klasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

## Sirknad:

Vennligst observer de generelle instruksjonene for bruk av frigjøringsmidler, som kan finnes i arket "Generelle instruksjoner for bruk av Shole frigjøringsmidler". Shole Develop EMU kan påføres formverksoverflater som er fuktige av vann. I tilfelle kraftig regn (drivregn, drivregn osv.), beskytt formverket mot å bli skylt bort. Hvis formverket utsettes for ytre faktorer over lengre tid, anbefales det å sjekke tilstanden til frigjøringsmiddelaget og, om nødvendig, gjenta påføringen. Temperaturen under 0°C forhindrer betongarbeid på emulsjonsmidlet, da det er en risiko for at produktet fryser. Shole Develop EMU fungerer optimalt når materialtemperaturen er over 5 °C. Det anbefales å bruke det på ikkeabsorberende formverk.

## Tips:

Vennligst observer de generelle instruksjonene for bruk av frigjøringsmidler, som kan finnes i vårt ark "Generelle instruksjoner for bruk av Shole frigjøringsmidler", samt informasjonen i produktdatabladet for Shole Develop EMU.