


# Shole DEVELOP EMU



## Informações gerais:

Shole Develop EMU é uma emulsão anti-adesiva pronta para uso para concreto, baseada em óleos minerais e vegetais. Não pode ser misturado com água. O produto está pronto para uso.

## Propriedades do produto:

- Emulsão anti-adesiva pronta para uso, baseada em uma mistura de óleos minerais e vegetais.
- Biodegradável rapidamente.
- Livre de solventes.
- Excelentes propriedades anti-adesivas.
- Quando aplicada como uma camada contínua, protege contra corrosão.
- Permite a aplicação de uma camada muito fina.
- Protege e mantém formas de aço.
- Praticamente sem odor.
- Fácil de espalhar.
- Apóia a produção de concreto de alta qualidade.
- Classe de perigo à água: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

## Aplicação:

Por favor, observe as instruções gerais para o uso de agentes de desmoldagem, que podem ser encontradas na folha "Instruções gerais para o uso de agentes de desmoldagem Shole". O Shole Develop EMU pode ser aplicado em superfícies de formas que estão úmidas devido à água. Em caso de chuvas intensas (chuvas fortes, chuvas torrenciais, etc.), proteja a forma para evitar que ela seja lavada. Se a forma estiver exposta a fatores externos por um período mais longo, é recomendável verificar a condição da camada do agente de desmoldagem e, se necessário, repetir a aplicação. Temperaturas abaixo de 0°C impedem o trabalho com concreto no agente emulsionado, pois há o risco do produto congelar. O Shole Develop EMU funciona de forma otimizada quando a temperatura do material está acima de 5°C. Recomenda-se seu uso em formas não absorventes.

## Dica:

Por favor, observe as instruções gerais para o uso de agentes de desmoldagem, que podem ser encontradas em nossa folha "Instruções gerais para o uso de agentes de desmoldagem Shole", assim como as informações na ficha de dados do produto Shole Develop EMU.