


Shole DEVELOP EMU



Allmän information:

Shole Develop EMU är en färdigblandad anti-adhesiv emulsion för betong, baserad på mineral- och vegetabiliska oljor. Den kan inte blandas med vatten. Produkten är klar att använda.

Produktegenskaper:

- Färdigblandad anti-adhesiv emulsion baserad på en blandning av mineral- och vegetabiliska oljor.
- Snabbt biologiskt nedbrytbar.
- Lösningsmedelsfri.
- Utmärkta anti-adhesiva egenskaper.
- När den appliceras som en kontinuerlig beläggning skyddar den mot korrosion.
- Möjliggör applicering av ett mycket tunt lager.
- Skyddar och underhåller stålformverk.
- Praktiskt taget utan lukt.
- Enkel att sprida.
- Stödjer produktionen av högkvalitativ betong.
- Vattenriskklass: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

Applicering:

Vänligen observera de allmänna anvisningarna för användning av avskiljande medel, vilka kan återfinnas i bladet "Allmänna anvisningar för användning av Shole-avskiljande medel". Shole Develop EMU kan appliceras på formverksytor som är fuktiga av vatten. Vid kraftigt regn (drivande regn, drivande regn osv.) ska formverket skyddas för att förhindra att det spolats bort. Om formverket utsätts för externa faktorer under en längre tid, rekommenderas det att kontrollera tillståndet av avskiljande medelskiktet och, om så behövs, upprepa appliceringen. Temperaturen under 0 förhindrar °C betongarbete med emulsionmedlet, eftersom det finns en risk för att produkten fryser. Shole Develop EMU fungerar optimalt när materialtemperaturen är över 5°C. Det rekommenderas att använda det på ickeabsorberande formverk.

Tips:

Vänligen observera de allmänna anvisningarna för användning av avskiljande medel, vilka kan återfinnas i vårt blad "Allmänna anvisningar för användning av Shole-avskiljande medel", samt informationen i produktdatabladet för Shole Develop EMU.