


Shole DEVELOP



Üldteave:

Shole Develop on betooni vabastusaine, mis põhineb mineraal- ja taimeõlidel. Seda ei saa segada veega. Toode on kasutamiseks valmis.

Toote omadused:

- Valmis kasutamiseks vabastusaine, mis põhineb mineraal- ja taimeõlide segul.
- Suurepäraseid vabastamisomadused.
- Kui seda kantakse pideva kattega, kaitseb see korrosiooni eest.
- Võimaldab väga õhukese kihi pealekandmist.
- Kaitseb ja hoiab terasvorme.
- Pekaegu lõhnatu.
- Lihtne hajutada.
- Toetab kvaliteetse betooni tootmist.
- Sobib vormidele, mis on kuumutatud +70°C kuni.
- Veekaitse klass: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Kasutamine:

Palun järgige üldiseid juhiseid vabastusagentide kasutamiseks, mis on toodud "Üldised juhised Shole vabastusagentide kasutamiseks" lehel. Shole Develop ei sisalda emulsifikaatoreid, mis muudab selle vihma ja niiskuse suhtes vastupidavaks pärast pealekandmist. Tugeva vihma korral (vihmasadu, sõidutee vihmasadu jne) kaitske vormimist neid tegureid. Kui vormimine on pika aja jooksul välistele teguritele avatud, on soovitatav kontrollida vabastusagendi kihi seisukorda ja kui vajalik, korrata pealekandmist. Temperatuurid alla 0°C mõjutavad toote viskoossust ja omadusi, kuid külmast põhjustatud hägusus kaob positiivsetes temperatuurides. Shole Develop töötab optimaalselt, kui materjali temperatuur on üle 0°C.

Soovitus:

Palun järgige vabastusagentide kasutamise üldjuhiseid, mis on toodud meie "Üldised juhised Shole vabastusagentide kasutamiseks" lehel, samuti teavet Shole Develop toote andmelehel.