


Shole DEVELOP



Informations generales :

Shole Develop est un agent de demoulage pour le beton, a base d'huiles minerales et vegetales. Il ne peut pas etre melange a de l'eau. Le produit est pret a l'emploi.

Proprietes du produit :

- Agent de demoulage pret a l'emploi, a base d'un melange d'huiles minerales et vegetales.
- Excellentes proprietes de demoulage.
- Lorsqu'il est applique comme un revetement continu, il protege contre la corrosion.
- Permet l'application d'une tres fine couche.
- Protege et entretien les moules en acier.
- Pratiquement sans odeur.
- Facile a etaler.
- Soutient la production de beton de haute qualite.
- Convient pour des moules chauffes a +70°C.
- Classe de danger pour l'eau : WGK-1
- GISCODE : BTM 10

Application :

Veuillez respecter les instructions generales concernant l'utilisation des agents de demoulage, qui peuvent etre trouvees dans la feuille "Instructions generales pour l'utilisation des agents de demoulage Shole". Shole Develop ne contient pas d'emulsifiants, ce qui le rend resistant a la pluie et a l'humidite apres application. En cas de fortes pluies (pluie battante, pluie torrentielle, etc.), protegez le coffrage de ces facteurs. Si le coffrage est expose a des facteurs externes pendant une periode prolongee, il est recommande de verifier l'etat de la couche d'agent de demoulage et, si necessaire, de repeter l'application. Les temperatures inferieures a 0° C affectent la viscosite et les proprietes du produit, mais la turbidite causee par le gel disparait a des temperatures positives. Shole Develop fonctionne de maniere optimale lorsque la temperature du materiau est superieure a 0° C.

Conseil :

Veuillez respecter les instructions generales concernant l'utilisation des agents de demoulage, qui peuvent etre trouvees dans notre feuille "Instructions generales pour l'utilisation des agents de demoulage Shole", ainsi que les informations contenues dans la fiche produit de Shole Develop.