


Shole DEVELOP



Allgemeine Informationen:

Shole Develop stellt ein Betontrennmittel auf Basis von Mineralölen und pflanzlichen Ölen dar. Darf nicht mit Wasser gemischt werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Produktmerkmale:

- Gebrauchsfertiges Trennmittel auf Basis einer Mischung aus Mineralölen und pflanzlichen Ölen.
- Hervorragende Trenneigenschaften.
- Schützt bei der Anwendung als kontinuierliche Beschichtung vor Korrosion.
- Kann in sehr dünnen Schichten aufgetragen werden.
- Schützt und pflegt Stahlschalungen.
- Fast geruchlos.
- Leicht zu verteilen.
- Unterstützt die Herstellung von hochwertigem Beton.
- Geeignet für beheizte Schalungen bis zu +70 °C.
- Wassergefährdungsklasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Auftragen:

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Anwendung von Trennmitteln, die Sie in unserem Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Trennmitteln Shole“ finden. Shole Develop enthält keine Emulgatoren, wodurch es nach dem Auftragen regen- und feuchtigkeitsbeständig ist. Bei starken Regenfällen (Starkregen, Schlagregen usw.) ist die Schalung vor diesen Einflüssen zu schützen. Ist die Schalung über einen längeren Zeitraum den äußeren Einflüssen ausgesetzt, empfiehlt es sich, den Zustand der Trennmittelschicht zu überprüfen und den Auftrag gegebenenfalls zu wiederholen. Bei Temperaturen unter 0 °C verändern sich die Viskosität und die Eigenschaften des Produktes, aber die frostbedingte Trübung des Produktes verschwindet bei Plustemperaturen. Shole Develop wirkt optimal, wenn die Materialtemperatur über 0 °C liegt.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Anwendung von Trennmitteln, die Sie in unserem Merkblatt „Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Trennmitteln Shole“ finden, sowie die Informationen im Sicherheitsdatenblatt des Produktes Shole Develop.