


Shole DEVELOP



Γενικές πληροφορίες:

Το Shole Develop είναι ένας παράγοντας αποδέσμευσης για σκυρόδεμα, βασισμένος σε ορυκτέλαια και φυτικά έλαια. Δεν μπορεί να αναμειχθεί με νερό. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Έτοιμος προς χρήση παράγοντας αποδέσμευσης βασισμένος σε μείγμα ορυκτέλαιων και φυτικών ελαίων.
- Εξαιρετικές ιδιότητες αποδέσμευσης.
- Όταν εφαρμοστεί ως συνεχής επικάλυψη, προστατεύει από τη διάβρωση.
- Εξασφαλίζει την εφαρμογή πολύ λεπτής στρώσης.
- Προστατεύει και διατηρεί τη φόρμα από ατσάλι.
- Σχεδόν αόρατος οσμής.
- Εύκολος στην εφαρμογή.
- Υποστηρίζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκυροδέματος.
- Κατάλληλο για φόρμες θερμαινόμενες έως +70°C.
- Κατηγορία επικινδυνότητας νερού: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Εφαρμογή:

Παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις γενικές οδηγίες για τη χρήση των παραγόντων αποδεσμεύσεως, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στο φύλλο "Γενικές οδηγίες για τη χρήση των παραγόντων αποδεσμεύσεως Shole". Η Shole Develop δεν περιέχει γαλακτωματοποιητές, γεγονός που την καθιστά ανθεκτική στη βροχή και την υγρασία μετά την εφαρμογή. Σε περίπτωση έντονης βροχής (όπως καταρρακτώδης βροχή), προστατέψτε τη φόρμα από αυτούς τους παράγοντες. Εάν η φόρμα εκτίθεται σε εξωτερικούς παράγοντες για μακρύτερο χρονικό διάστημα, συνιστάται να ελέγξετε την κατάσταση της στρώσης του παράγοντα αποδεσμεύσεως και, αν χρειαστεί, να επαναλάβετε την εφαρμογή. Οι θερμοκρασίες κάτω από 0°C επηρεάζουν την ιξώδες και τις ιδιότητες του προϊόντος, αλλά η θολούρα που προκαλείται από τον παγετό εξαφανίζεται σε θετικές θερμοκρασίες. Η Shole Develop λειτουργεί βέλτιστα όταν η θερμοκρασία του υλικού είναι πάνω από 0°C.

Συμβουλή:

Παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις γενικές οδηγίες για τη χρήση των παραγόντων αποδεσμεύσεως, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στο φύλλο μας "Γενικές οδηγίες για τη χρήση των παραγόντων αποδεσμεύσεως Shole", καθώς και τις πληροφορίες στο φύλλο δεδομένων προϊόντος Shole Develop.