


Shole DEVELOP



Informazioni generali:

Shole Develop è un agente distaccante per calcestruzzo, a base di oli minerali e vegetali. Non può essere miscelato con acqua. Il prodotto è pronto all'uso.

Proprietà del prodotto:

- Agente distaccante pronto all'uso a base di una miscela di oli minerali e vegetali.
- Eccellenti proprietà di distacco.
- Quando applicato come un rivestimento continuo, protegge contro la corrosione.
- Consente l'applicazione di uno strato molto sottile.
- Protegge e mantiene le forme in acciaio.
- Praticamente inodore.
- Facile da stendere.
- Supporta la produzione di calcestruzzo di alta qualità.
- Adatto per forme riscaldate fino a +70°C.
- Classe di rischio acque: WGK-1
- GISCOD: BTM 10

Applicazione:

Si prega di osservare le istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti, che si possono trovare nel documento "Istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti Shole". Shole Develop non contiene emulsionanti, il che lo rende resistente alla pioggia e all'umidità dopo l'applicazione. In caso di pioggia intensa (pioggia battente, pioggia forte, ecc.), proteggere il cassero da questi fattori. Se il cassero è esposto a fattori esterni per un periodo prolungato, si raccomanda di controllare lo stato dello strato dell'agente distaccante e, se necessario, ripetere l'applicazione. Le temperature sotto 0°C influenzano la viscosità e le proprietà del prodotto, ma l'opacità causata dal gelo scompare a temperature positive. Shole Develop funziona in modo ottimale quando la temperatura del materiale è superiore a 0° C.

Consiglio:

Si prega di osservare le istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti, che possono essere trovate nel nostro documento "Istruzioni generali per l'uso degli agenti distaccanti Shole", così come le informazioni nel foglio dati del prodotto Shole Develop.