


Shole DEVELOP



Generell informasjon:

Shole Develop er et slippmiddel for betong, basert på mineral- og vegetabiliske oljer. Det kan ikke blandes med vann. Produktet er klart til bruk.

Produktegenskaper:

- Ferdig til bruk slippmiddel basert på en blanding av mineral- og vegetabiliske oljer.
- Utmerkede slipp- egenskaper.
- Når det påføres som en kontinuerlig belegg, beskytter det mot korrosjon.
- Muliggjør påføring av et meget tynt lag.
- Beskytter og vedlikeholder stålskimmere.
- Praktisk tatt uten lukt.
- Lett å spre.
- Støtter produksjonen av høy-kvalitets betong.
- Egnet for formverk oppvarmet til +70°C.
- Vannfareklasse: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Søknad:

Vennligst overhold de generelle instruksjonene for bruk av frigjøringsmidler, som kan finnes i "Generelle instruksjoner for bruk av Shole frigjøringsmidler" arket. Shole Develop inneholder ikke emulgatorer, noe som gjør den motstandsdyktig mot regn og fuktighet etter påføring. I tilfelle av kraftig regn (drivregn, drivregn, osv.), beskytt formverket mot disse faktorene. Hvis formverket er utsatt for ytre faktorer over lengre tid, anbefales det å sjekke tilstanden til frigjøringsmiddelaget og, om nødvendig, gjenta påføringen. Temperaturen under 0°C påvirker viskositeten og egenskapene til produktet, men uklarheten forårsaket av frost forsvinner ved positive temperaturer. Shole Develop fungerer optimalt når materialtemperaturen er over 0°C.

Tips:

Vennligst overhold de generelle instruksjonene for bruk av frigjøringsmidler, som kan finnes i vårt "Generelle instruksjoner for bruk av Shole frigjøringsmidler" ark, samt informasjonen i produktdatabladet for Shole Develop.