


Shole DEVELOP



Informacje ogólne:

Shole Develop to środek anti-adhezyjny do betonu, oparty na olejach mineralnych i roślinnych. Nie można go mieszać z wodą. Produkt gotowy do użycia.

Cechy produktu:

- Gotowy do użycia środek antyadhezyjny na bazie mixu olejów mineralnych oraz roślinnych.
- Doskonałe właściwości antyadhezyjne.
- Po naniesieniu jako ciągła powłoka chroni przed korozją.
- Umożliwia naniesienie bardzo cienkiej warstwy.
- Chroni i pielęgnuje szalunki stalowe.
- Praktycznie bezwonny.
- Łatwy do rozprowadzenia.
- Wspomaga produkcję wysokiej jakości betonów.
- Nadaje się do szalunków ogrzewanych do +70°C.
- Klasa zagrożenia wody: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Nanoszenie:

Należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków anti-adhezyjnych, które znajdują się w karcie "Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków anti-adhezyjnych Shole". Shole Develop nie zawiera emulgatorów, dzięki czemu po nałożeniu jest odporny na deszcz i wilgoć. W przypadku silnego deszczu (deszcz ulewny, zacinający itp.) należy chronić deskowania przed wpływem tych czynników. Jeśli deskowania są przez dłuższy czas wystawione na działanie czynników zewnętrznych, zaleca się kontrolowanie stanu warstwy środka anti-adhezyjnego i ewentualne powtórzenie aplikacji. Temperatura poniżej 0°C wpływa na zmianę lepkości i właściwości produktu, ale powstałe pod wpływem mrozu zmętnienie produktu zanika w dodatnich temperaturach. Shole Develop działa optymalnie, gdy temperatura materiału wynosi powyżej 0°C.

Wskazówka:

Prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków anti-adhezyjnych, które znajdują Państwo w naszej karcie "Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków anti-adhezyjnych Shole", oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki produktu Shole Develop.