


List sa informacijama o proizvodu



Shole DEVELOP

Opšte informacije:

Shole Develop je agens za otpuštanje betona, zasnovan na mineralnim i biljnim uljima. Ne može se mešati sa vodom. Proizvod je spremjan za upotrebu.

Osobine proizvoda:

- Agens za otpuštanje spremjan za upotrebu, zasnovan na mešavini mineralnih i biljnih ulja.
- Izvrsna svojstva otpuštanja.
- Kada se nanosi kao kontinuirani premaz, štiti od korozije.
- Omogućava primenu veoma tankog sloja.
- Štiti i održava čelične kalupe.
- Praktično bez mirisa.
- Lako se nanosi.
- Podržava proizvodnju betona visokog kvaliteta.
- Pogodno za kalupe zagrejane na +70°C.
- Klasa opasnosti od vode: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Primena:

Molimo vas da poštujete opšte upute za upotrebu sredstava za razdvajanje, koje možete pronaći u listu "Opšte upute za upotrebu Shole sredstava za razdvajanje". Shole Develop ne sadrži emulgatore, što ga čini otpornim na kišu i vlagu nakon primene. U slučaju jakih kiša (vožnja kiše, vožnja kiše, itd.), zaštitite oplatu od ovih faktora. Ako je oplata izložena spoljnrom uticaju duži vremenski period, preporučuje se da proverite stanje sloja sredstva za razdvajanje i, ako je potrebno, ponovo primenite. Temperature ispod 0°C utiču na viskoznost i svojstva proizvoda, ali mutnoća uzrokovana mrazom nestaje na pozitivnim temperaturama. Shole Develop funkcioniše optimalno kada je temperatura materijala iznad 0°C.

Savete:

Molimo vas da poštujete opšte upute za upotrebu sredstava za razdvajanje, koje možete pronaći u našem listu "Opšte upute za upotrebu Shole sredstava za razdvajanje", kao i informacije u tehničkom listu proizvoda Shole Develop.