


Shole DEVELOP



Informačný list produktu

Shole Develop je uvoľňovací prostriedok pre betón na báze minerálnych a rastlinných olejov. Nemožno ho miešať s vodou. Produkt je pripravený na použitie.

Vlastnosti produktu:

- Uvoľňovací prostriedok pripravený na použitie, založený na zmesi minerálnych a rastlinných olejov.
- Vynikajúce uvoľňovacie vlastnosti.
- Pri aplikácii ako súvislá vrstva chráni pred koróziou.
- Umožňuje aplikáciu veľmi tenkej vrstvy.
- Chráni a udržuje oceľové debnenie.
- Prakticky bez zápachu.
- Ľahko sa rozšíri.
- Podporuje výrobu vysoko kvalitného betónu.
- Vhodné pre debnenie vyhrievané na +70°C.
- Trieda vodného nebezpečenstva: WGK
- GISCODE: BTM 10

Aplikácia:

Prosím, dodržiavajte všeobecné pokyny na používanie separačných prostriedkov, ktoré sú uvedené v liste "Všeobecné pokyny na používanie separačných prostriedkov Shole". Shole Develop neobsahuje emulgátory, čo ho robí odolným voči dažďu a vlhkosti po aplikácii. V prípade silného dažďa (silný dážď, agresívny dážď atď.) chráňte formu pred týmito faktormi. Ak je forma vystavená vonkajším faktorom dlhší čas, odporúča sa skontrolovať stav vrstvy separačného prostriedku a v prípade potreby opakovať aplikáciu. Teploty pod 0 °C ovplyvňujú viskozitu a vlastnosti produktu, ale zakalenie spôsobené mrazom sa pri kladných teplotách vytratí. Shole Develop funguje optimálne, keď je teplota materiálu nad 0 °C.

Tip:

Prosím, dodržiavajte všeobecné pokyny na používanie separačných prostriedkov, ktoré sú uvedené v našom liste "Všeobecné pokyny na používanie separačných prostriedkov Shole", ako aj informácie v technickom liste produktu Shole Develop.