


Shole DEVELOP



Información general:

Shole Develop es un agente desmoldeante para concreto, a base de aceites minerales y vegetales. No se puede mezclar con agua. El producto está listo para usar.

Propiedades del producto:

- Agente desmoldeante listo para usar, basado en una mezcla de aceites minerales y vegetales.
- Excelentes propiedades de desmoldeo.
- Cuando se aplica como un recubrimiento continuo, protege contra la corrosión.
- Permite la aplicación de una capa muy delgada.
- Protege y mantiene el encofrado de acero.
- Prácticamente inodoro.
- Fácil de extender.
- Apoya la producción de concreto de alta calidad.
- Apto para encofrados calentados a +70°C.
- Clase de peligro para el agua: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Aplicación:

Por favor, observe las instrucciones generales para el uso de agentes desmoldantes, que se pueden encontrar en la hoja "Instrucciones generales para el uso de agentes desmoldantes Shole". Shole Develop no contiene emulsionantes, lo que lo hace resistente a la lluvia y la humedad después de la aplicación. En caso de lluvia intensa (lluvia intensa, lluvia a chorro, etc.), proteja el encofrado de estos factores. Si el encofrado está expuesto a factores externos durante un período prolongado, se recomienda verificar el estado de la capa de agente desmoldante y, si es necesario, repetir la aplicación. Las temperaturas inferiores a 0° C afectan la viscosidad y las propiedades del producto, pero la morfogenénesis causada por la escarcha desaparece a temperaturas positivas. Shole Develop funciona de manera óptima cuando la temperatura del material está por encima de 0° C.

Consejo:

Por favor, observe las instrucciones generales para el uso de agentes desmoldantes, que se pueden encontrar en nuestra hoja "Instrucciones generales para el uso de agentes desmoldantes Shole", así como la información en la hoja de datos del producto Shole Develop.