


Shole DEVELOP



Allmän information:

Shole Develop är ett släppmedel för betong, baserat på mineral- och vegetabiliska oljor. Det kan inte blandas med vatten. Produkten är klar att använda.

Produktegenskaper:

- Klar att använda släppmedel baserat på en blandning av mineral- och vegetabiliska oljor.
- Utmärkta frigörande egenskaper.
- När den appliceras som en kontinuerlig beläggning skyddar den mot korrosion.
- Möjliggör applicering av ett mycket tunt lager.
- Skyddar och underhåller stålforskning.
- Praktiskt luktfri.
- Lätt att sprida.
- Stöder produktionen av betong av hög kvalitet.
- Lämplig för formverk uppvärmt till +70°C.
- Vattenskydds klass: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

Applicering:

Vänligen observera de allmänna instruktionerna för användning av avformningsmedel, vilka kan hittas i vårt "Allmänna instruktioner för användning av Shole avformningsmedel"-ark. Shole Develop innehåller inga emulgatorer, vilket gör den motståndskraftig mot regn och fukt efter applicering. Vid kraftigt regn (drivande regn, kraftigt regn etc.) skydda formsättning från dessa faktorer. Om formsättningen utsätts för externa faktorer under en längre tid rekommenderas det att kontrollera tillståndet för avformningsmedelskiktet och vid behov upprepa appliceringen. Temperaturer under 0°C påverkar viskositeten och egenskaperna hos produkten, men molnigheten orsakad av frost försvinner vid positiva temperaturer. Shole Develop fungerar optimalt när materialtemperaturen är över 0°C.

Tips:

Vänligen observera de allmänna instruktionerna för användning av avformningsmedel, vilka kan hittas i vårt "Allmänna instruktioner för användning av Shole avformningsmedel"-ark, samt informationen i produktdatabladet för Shole Develop.