


Shole DEVELOP



ข้อมูลทั่วไป:

Shole Develop เป็นตัวช่วยในการปล่อยคอนกรีตที่ทำจากน้ำมันแร่และน้ำมันจากพืช ไม่สามารถผสมกับน้ำได้ ผลิตภัณฑ์นี้พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

- ตัวช่วยในการปล่อยที่พร้อมใช้งานซึ่งทำจากการผสมน้ำมันแร่และน้ำมันจากพืช
- คุณสมบัติในการปล่อยที่ยืดหยุ่น
- เมื่อใช้เป็นเคลือบต่อเนื่อง จะช่วยป้องกันการกัดกร่อน
- อนุญาตให้ใช้ชั้นที่บางมาก
- ป้องกันและรักษาฟอร์มเวิร์คเหล็ก
- แทบไม่มีความมีกลิ่น
- กระจายได้ง่าย
- สนับสนุนการผลิตคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง
- เหมาะสำหรับฟอร์มเวิร์คที่อุณหภูมิ +70°C
- ชั้นอันตรายนำ: WGK-1
- GISCODE: BTM 10

การใช้งาน:

โปรดสังเกตคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สารหล่อลื่น ซึ่งสามารถพบได้ในเอกสาร "คำแนะนำทั่วไปในการใช้สารหล่อลื่น Shole" สาร Shole Develop ไม่มีส่วนผสมของสาร emulsion ซึ่งทำให้มันทนต่อฝนและความชื้นหลังจากการใช้งาน ในกรณีที่มีฝนตกหนัก (ฝนกระหน่ำ, ฝนตกแรง ฯลฯ) ควรปกป้องแบบหล่อจากปัจจัยเหล่านี้ หากแบบหล่อสัมผัสกับปัจจัยภายนอกเป็นระยะเวลานาน แนะนำให้ตรวจสอบสภาพของชั้นสารหล่อลื่น และหากจำเป็นให้ทำการนำไปใช้ใหม่ อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C จะกระทบต่อความหนืดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่ความชื้นที่เกิดจากน้ำแข็งจะหายไปเมื่อมีอุณหภูมิในเชิงบวก สาร Shole Develop จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออุณหภูมิของวัสดุสูงกว่า 0°C.

เคล็ดลับ:

โปรดสังเกตคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สารหล่อลื่น ซึ่งสามารถพบได้ในเอกสาร "คำแนะนำทั่วไปในการใช้สารหล่อลื่น Shole" ของเรา รวมถึงข้อมูลในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ Shole Develop.